

**Назначение изделия**

Стенд поворотный используется для хранения пожарного инвентаря: пожарных ломов, пожарных багров, конусных ведер, лопат и огнетушителей. Поворотный бункер с песком предназначен для ликвидации загорания или утечки легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Стенды поворотные для песка как правило используются на открытом пространстве вне помещений и устанавливаются на АЭС, промышленных предприятиях, складах, базах, объектах производственного значения и других пожароопасных местах.

Изготовлены из тонколистовой стали и окрашены полимерной порошковой краской в цвет по стандарту RAL-3002 (красный). Конструкция стенда поворотного соответствует ГОСТ 12.4.009-83. общим требованиям пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.2.003-91 и требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.0037.

Стенд рассчитан на эксплуатацию при температуре от -25 до +45 градусов и при относительной влажности до 95%.

**Варианты исполнения:**




Рис. 1 Стенд поворотный для песка "Комби"

Габаритные размеры: 1170х 1000х 550мм, вес не более 38кг

2

**Назначение изделия**

Стенд поворотный используется для хранения пожарного инвентаря: пожарных ломов, пожарных багров, конусных ведер, лопат и огнетушителей. Поворотный бункер с песком предназначен для ликвидации загорания или утечки легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Стенды поворотные для песка как правило используются на открытом пространстве вне помещений и устанавливаются на АЭС, промышленных предприятиях, складах, базах, объектах производственного значения и других пожароопасных местах.

Изготовлены из тонколистовой стали и окрашены полимерной порошковой краской в цвет по стандарту RAL-3002 (красный). Конструкция стенда поворотного соответствует ГОСТ 12.4.009-83. общим требованиям пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.2.003-91 и требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.0037.

Стенд рассчитан на эксплуатацию при температуре от -25 до +45 градусов и при относительной влажности до 95%.

**Варианты исполнения:**




Рис. 1 Стенд поворотный для песка "Комби"

Габаритные размеры: 1170х 1000х 550мм, вес не более 38кг

2



Рис. 2 Стенд поворотный с бункером для песка на 0,2м<sup>3</sup>

Габаритные размеры: 1170х 920х 550мм

**Комплект поставки и упаковка.**

Стенд поворотный имеет наклейку "ПЕСОК" и может быть укомплектован пожарным инвентарем по желанию заказчика. Упакован в воздушно-пузырчатую полиэтиленовую пленку.

**Транспортировка и хранение.**

Условия транспортировки и хранения стенда поворотного в упаковке должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение его в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

**Гарантии предприятия-изготовителя.**

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи.

ОБРАЗЕЦ



Рис. 2 Стенд поворотный с бункером для песка на 0,2м<sup>3</sup>

Габаритные размеры: 1170х 920х 550мм

**Комплект поставки и упаковка.**

Стенд поворотный имеет наклейку "ПЕСОК" и может быть укомплектован пожарным инвентарем по желанию заказчика. Упакован в воздушно-пузырчатую полиэтиленовую пленку.

**Транспортировка и хранение.**

Условия транспортировки и хранения стенда поворотного в упаковке должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение его в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

**Гарантии предприятия-изготовителя.**

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи.

ОБРАЗЕЦ

3

3